E-Cap Series Chart

Note:AEC-Q200 marked with *

Vertical-Chip

CS -55℃~85℃ Standard 2,000Hrs	**CH** -55℃~135℃ Standard 1,000Hrs	***CGH** -40℃~135℃ Long Life 2,000Hrs	***CGS** -55℃~125℃ Low Impedance 2,000Hrs	***CTS** -40℃~125℃ Low Impedance 5,000Hrs
***CN** -55℃~85℃ Bi-Polarized 1,000Hrs	***CK** -55℃~105℃ Standard 2,000Hrs	***CKL** -40℃~105℃ Standard 5,000Hrs	***CG** -55℃~125℃ Standard 3,000Hrs	***CGL** -40℃~125℃ Low Impedance 3,000Hrs
***CDS** -55℃~105℃ High CV 2,000Hrs	***CD** -55℃~105℃ Low Impedance 3,000Hrs	***CL** -40℃~105℃ High Voltage 2,000Hrs	***CGV** -55℃~125℃ Anti-Vibration 2,000Hrs	***CTV** -40℃~125℃ Anti-Vibration 5,000Hrs
***CDV** NEW -55℃~105℃ Anti-Vibration 5,000Hrs	***CDL** -55℃~105℃ Low Impedance 5,000Hrs	***CLL** -25℃~105℃ Low Impedance 10,000Hrs		